

ЗЕРНОДРОБИЛКА ДКР-1,5 с пневмозагрузкой

«Доза-Агро» - успешная работа с 2003 года.

Компания «Доза-Агро» производит и поставляет широкий ассортимент оборудования по производству рассыпного и гранулированного комбикорма, транспортирующего и других видов оборудования. С нами более 10000 покупателей по всей России.



Техническая характеристика	Применение	Общий вид	Комплектация
<p>1. Привод: электродвигатель 11 кВт 3000об/мин АИР 132 М2.</p> <p>2. Производительность по пшенице (при влажности не более 14% и плотности не менее 0,75т/м³): до 0,8- 1,5 т/ч.</p> <p>3. Размер частиц поучаемого продукта (при диаметре отверстий сменных сит 6мм): -от 1,0 до 3,0 мм (70%).</p> <p>4. Содержание переизмельченных частиц (размер частиц меньше 0,2мм) не более 12%.</p> <p>5. При изготовлении ротора и вентилятора используется сталь конструкционная легированная (для изготовления лопастей ротора и лопаток вентилятора), благодаря чему данные детали обладают повышенной прочностью. Молотки изготавливаются из стали конструкционной рессорно-пружинной, что придает им повышенную износостойкость. При изготовлении дробилок на рабочие поверхности лопастей ротора и лопатки вентилятора наплавкой наносится сормайт, что увеличивает их рабочий ресурс.</p> <p>6. Содержание металломагнитных примесей не более 15мг/кг.</p> <p>7. Содержание минеральных примесей не более 20г/кг.</p> <p>8. Выполняется наплавка материала сормайт на лопатки и лопасти диска ротора, что обеспечивает увеличение ресурса в 2 раза.</p> <p>9. Толщина металла сит, поставляемых в комплекте – 2мм.</p> <p>10. Диаметр отверстий сит, возможных к поставке: Ø3, Ø4, Ø5, Ø6, Ø8, Ø10.</p>	<p>Применение в технологических линиях в закрытом помещении.</p> <p>Дробилку роторную допускается использовать согласно назначению, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дробление сыпучих материалов растительного происхождения; - зерен бобовых и злаковых, масличных культур влажностью до 14% и жирностью до 7%. <p>Дробилка должна работать в составе технологической линии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «дробилка – смеситель сыпучих кормов с системой аспирации»; - «дробилка – циклон-разгрузитель». <p>Дробилка может использоваться автономно или встраиваться в линии для приготовления полнорационных комбикормов в условиях хозяйства.</p>	<p>Запасные части и принадлежности (ЗИП)</p>	<p>1. ДКР-1,5 в сборе: - молотки - 16 шт; - решето Ø6.</p> <p>2. Наушники COM3-1 шт.</p> <p>3. ЗИП: - комплект сит (Ø3, Ø4, Ø5) – 1 шт; - комплект молотков (16 шт.) – 1 шт.</p> <p>4. Регулируемое заборное устройство-эжектор с 4 хомутами 1 шт.</p> <p>5. Шланг ПВХ 1200S за- борный Ø75 (7,5м) – 1шт.</p> <p>6. Шланг ПВХ 1200S на- порный Ø100 (3м) – 1 шт.</p>

<p>11. Масса 228кг 12. Вентилятор вынесен в отдельную камеру корпуса; 13. Корпус в области вентилятора снабжен съемной выбрасывающей дорожкой; 14. Лопасти вентилятора и ротора имеют навплавку сплавом повышенной износостойкостью. камеру корпуса; 15. Корпус в области вентилятора снабжен съемной выбрасывающей дорожкой; 16. Лопасти вентилятора и ротора имеют навплавку сплавом повышенной износостойкостью.</p>			
---	--	--	--

- ✓ Собственное производство
- ✓ Срок изготовления – 5 рабочих дней/склад
- ✓ Работаем по РФ и СНГ
- ✓ Гарантия 12 месяцев
- ✓ Доставка в любую точку России и ближнего зарубежья

Цена: 108 000 р.

С уважением, ООО «Доза-Агро»

