

ЗЕРНОДРОБИЛКА ДКР-4 с пневмозагрузкой

«Доза-Агро» - успешная работа с 2003 года.

Компания «Доза-Агро» производит и поставляет широкий ассортимент оборудования по производству рассыпного и гранулированного комбикорма, транспортирующего и других видов оборудования. С нами более 10000 покупателей по всей России.



Техническая характеристика	Применение	Общий вид	Комплектация
<ol style="list-style-type: none"> Привод: электродвигатель 22 кВт 3000об/мин АИР 180S2. Производительность: -по пшенице (при влажности не более 14% и плотности не менее 0,75 т/м³): до 1,9-3,25 т/ч. Размер частиц поучаемого продукта (при диаметре отверстий сменных сит 6мм): от 1,0 до 3,0 мм (70%). Содержание переизмельченных частиц (размер частиц меньше 0,2мм) не более 12%; На крышке дробилки установлен сепаратор, позволяющий отделить крупные минеральные примеси. В сепараторе также установлен магнит, улавливающий и отделяющий металломагнитные примеси из подаваемого продукта. Содержание металломагнитных примесей не более 15мг/кг. Содержание минеральных примесей не более 20г/кг. Выполняется наплавка материала сормайт на лопатки и лопасти диска ротора, что обеспечивает увеличение ресурса в 2 раза. Регулирование степени помола продукта осуществляется установкой сменных сит с различными размерами перфорации. Толщина металла сит, поставляемых в комплекте – 3мм. Диаметр отверстий сит, возможных в поставке: Ø3, Ø4, Ø5, Ø6, Ø8, Ø10. Масса 390кг. Вентилятор вынесен в отдельную камеру корпуса; Корпус в области вентилятора снабжен съемной выбрасывающей дорожкой; 	<p>Применение в технологических линиях в закрытом помещении.</p> <p>Дробилку роторную допускается использовать согласно назначению, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дробление сыпучих материалов растительного происхождения: - зерен бобовых и злаковых, масличных культур влажностью до 14% и жирностью до 7%; - лугзы зерна бобовых и злаковых культур, влажностью не более 14%. <p>Дробилка должна работать в составе технологической линии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «дробилка – бункер хранения с системой аспирации»; - «дробилка – смеситель сыпучих кормов с системой аспирации» - «дробилка – циклон-разгрузитель» <p>Дробилка может использоваться автономно или встраиваться в линии для приготовления полнорационных комбикормов в условиях хозяйства.</p>	<p>Запасные части и принадлежности (ЗИП)</p>	<ol style="list-style-type: none"> ДКР-4 в сборе: - молотки - 24 шт; - решето Ø8. Наушники СОМЗ-1. ЗИП: - решета Ø4, Ø5, Ø6 (3шт); - комплект молотков. Регулируемое воздухозаборное устройство-эжектор с 4 хомутами. Шланг ПВХ 1200S заборный Ø100 (10м). Шланг ПВХ 800N напорный Ø125 (4м). Документация: - руководство по эксплуатации ДКР-4 в комплекте с паспортом на электрооборудование.

15. Лопасты вентилятора и ротора имеют навплавку сплавом повышенной износостойкостью			
--	--	--	--

- ✓ Собственное производство
- ✓ Срок изготовления – 5 рабочих дней/склад
- ✓ Работаем по РФ и СНГ
- ✓ Гарантия 12 месяцев
- ✓ Доставка в любую точку России и ближнего зарубежья

Цена: 162 000 р.

С уважением, ООО «Доза-Агро»

