



Транспортеры шнековые для зерна серии ТШ



Шнековый транспортер ТШ предназначен для транспортировки сыпучих продуктов зернистой или мучнистой консистенции с размером частиц до 30 мм и содержанием их не выше 10%, удельным весом до 850 кг/м³, влажностью до 14%, в стационарных условиях в горизонтальном и наклонном направлениях (угол наклона до 45°). Возможно перемещение материала с удельной массой до 1,5 т/м³ и абсолютной влажностью до 60 %.

Преимущества шнекового транспортера серии ТШ

- высота выгрузного патрубка регулируется;
- цельнотянутая спираль исключает налипание продукта во время транспортировки;
- прост в эксплуатации и сервисном обслуживании – состоит из легко собираемых унифицированных секций, которые можно легко заменить в случае износа;
- возможно изготовление мобильных шнековых конвейеров для зерна на колесах.

Наименование	Мощность, кВт	Производ-ть	Поставщик	Цена, ₽
ТШ-100-2-Ф	1,10	2,5 т/час	АСТ-Регион	38 000
ТШ-100-4-Ф	1,10	2,5 т/час	АСТ-Регион	47 000
ТШ-100-6-Ф	1,10	2,5 т/час	АСТ-Регион	60 000
ТШ-150-4-Ф	1,50	до 10 т/час	АСТ-Регион	68 000
ТШ-150-6-Ф	2,20	до 10 т/час	АСТ-Регион	81 000
ТШ-150-8-Ф	2,20	до 10 т/час	АСТ-Регион	101 000
ТШ-200П/1-4-Ф	1,50	до 30 т/час	АСТ-Регион	78 000
ТШ-200П/1-6-Ф	2,20	до 30 т/час	АСТ-Регион	101 000
ТШ-200П/1-8-Ф	2,20	до 30 т/час	АСТ-Регион	122 000

Наименование	Мощность, кВт	Производ-ть	Поставщик	Цена, ₽
ТШ-200П/2-4-Ф	1,50	до 30 т/час	АСТ-Регион	78 000
ТШ-200П/2-6-Ф	2,20	до 30 т/час	АСТ-Регион	101 000
ТШ-200П/2-8-Ф	2,20	до 30 т/час	АСТ-Регион	122 000
ТШ-260П/1-4-Ф	3,00	до 50 т/час	АСТ-Регион	95 000
ТШ-260П/1-6-Ф	3,00	до 50 т/час	АСТ-Регион	121 000
ТШ-260П/1-8-Ф	5,50	до 50 т/час	АСТ-Регион	141 000
ТШ-260П/2-4-Ф	2,20	до 50 т/час	АСТ-Регион	95 000
ТШ-260П/2-6-Ф	3,00	до 50 т/час	АСТ-Регион	121 000
ТШ-260П/2-8-Ф	5,50	до 50 т/час	АСТ-Регион	141 000